



DEFLEKTORA IZBŪVES RISINĀJUMS

Jumta siltinājums
M 1:10



PIEZĪMES:

- Projektā dotās atsauksmes uz konkrētu firmu izstrādātiem būvmateriāliem ir kā kvalitātes garants. Būvorganizācija un pasūtītājs būvniecības laikā drīkst izmantot citu firmu izstrādājumus, kuru tehniskie un kvalitātes rādītāji ir analogi, vai augstāki nekā projektā norādītam būvmateriālam.
- Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās: virsklājs: UNIFLEKS EKP 5.0 slate, apakšklājs: UNIFLEKS EMP (vai analogs), karstumizturība: +95 °C, Kalpošanas ilgums: 15-20 gadi, Lokanība: -20 °C, 25mm, Svars: 4.7 kg/m2
- Visus materiālu apjomus skatīt materiālu apjomu kopsavilkuma lapās.

 <div>Jur. Adrese: Ezermalas iela 25-63, Rīga, LV-1014 Biroja adrese: Eduarda Smiļņa 2A, Rīga, LV-1004 Reģ. Nr. 40103584392</div>	pasūtītājs: SIA "Limbažu siltums" Reģ. nr: 40003006715, Jaunā iela 2A, Limbaži, Limbažu novads, Latvija, LV-4001			līguma nr.: EIRO210222/001
	būvprojekta nosaukums un adrese: Fasādes vienkāršota atjaunošana Jaunā ielā 2A, Limbažos, Limbažu novadā			projekta stadija: PR
	rasējuma nosaukums: Deflektora izbūves risinājums			rasējuma nr.: AR-15
	Sadaļas vad.: D. Vīksne			arhīva nr.: VA_rauna.dwg
Izstrādāja: K. Bušs		datums: 30.03.2022		mērogs: 1:10
		lapas:		caur.lpp nr.: